



Inverter Archimede ITTP30V - RS BC per elettropompe

 42100 Reggio Emilia (RE) - ITALY tel +0039 0522/518703 fax + 0039 0522/277963 www.electroil.it		Simboli / Symbol	Unità di misura / Measure unit	ITTP30V - RS BC 
DATI GENERALI / GENERAL DATA	Massima potenza motore / <i>Maximum motor-pump power</i>	P_{2n}	kw	30,0
			Hp	40,0
	Voltaggio di alimentazione inverter / <i>Inverter voltage supply</i>	V_1	V	3X(200-460)V
	Frequenza di alimentazione Inverter / <i>Frequency supply Inverter</i>	f_1	Hz	50-60
	Voltaggio di uscita inverter / <i>Inverter Voltage output</i>	V_2	V	3x(200-460)V
	Frequenza di uscita inverter / <i>Inverter Frequency output</i>	f_2	Hz	110%f1
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / WORKING CONDITIONS	Massima corrente di uscita / <i>Maximum output current (ED 100%)</i>	I_2	A	58
	Corrente nominale in ingresso / <i>Nominal input current</i>	I_{1n}	A	62
	Corrente massima in uscita / <i>Maximum output current (<1 sec.)</i>	I_2	A	1,5 x I_2
	Range di misurazione pressione / <i>Pressure measure range</i>	ΔP	Bar	0 – 50
	Compatibilità trasduttori di pressione / <i>Pressure transducers compatibles</i>	I_{1n}		In: 0-5V / 15V Out: 0-5V / 4-20 mA
TERISTICHE / CHARACTERISTICS	Trasduttore di pressione incluso / <i>Pressure transducer included</i>			K16
	Tipo di montaggio / <i>Mounting type</i>			Fissaggio a parete / Wall fixing
	Modalità di controllo / <i>Control type</i>			Vettoriale / Vectorial
	Interfaccia operatore / <i>User interface</i>			LCD Display 2x16
	Comunicazione con altri inverter / <i>Communication with others Inverters</i>			RS485
	Numero massimo di inverter comunicanti in gruppo / <i>Maximum number of inverters communicating in a group</i>			8
	Uscita comando elettropompa ausiliaria diretta / <i>Direct auxiliary pump command output</i>			-
	Uscite di segnalazione / <i>Output signals</i>			MOTOR-ON, ALARM (Relays)
	Modalità di raffreddamento / <i>Cooling type</i>			Ventilatore centrifugo controllato/ controlled centrifugal ventilator
	Grado di protezione / <i>Protection grade</i>			IP54
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	b p h	mm	255x230x600	

CARAT

Dimensioni dell'imballo / <i>Package</i> <i>dimensions</i>	b p h	mm	655x280x285
Peso netto / <i>Net Weight</i>		kg	20,70
Peso lordo / <i>Gross Weight</i>		kg	22,20