


ESI GATAVS APKURES SEZONAI!




1. solis

**VEIC RADIATORU
UN GRĪDAS APKURES
SISTĒMU TĪRĪŠANU
ar ROPULS eDM**

Grīdas apsildes sistēma
pirms tīrīšanas



pēc tīrīšanas



2. solis
**UZPILDI SISTĒMU
AR DEMINERALIZĒTU
ŪDENI, IZMANTOJOT**

PURE H₂O

Novērš nosēdumu veidošanos
cauruļvados, siltummaiņos, sūkņos



Rūsa

Nogulsnes

Kalķakmens



SKALOŠANAS KOMPRESORS ROPULS eDM

Skalošanas kompresors ar digitālo protokolēšanu apkures sistēmu tīrīšanai un dzeramā ūdens iekārtu dezinfekcijai saskaņā ar EN806 / DIN 1988-2.

Spriegums:	230 V
Jauda:	1,5 kW
Maks. cauruļu diametrs:	DN 50/2"
Maks. plūsma:	5 m³/h
Maks. ūdens spiediens:	7 bar
Maks. darba spiediens:	8 bar
Pieslēgums ūdensvadam:	R 1" GK

Speciāls komplekts (Art.Nr 100002825) sastāv no: ROPULS EDM skalošanas kompresors ar šļūtenēm, ROCLEAN dozators, 2 bar spiediena reduktors un 6 ROCLEAN pudeles grīdas apsildes sistēmu tīrīšanai.

Art.Nr 100001134	ROPULS eDM ar 2 šļūtenēm 1" GK	A	2 853,-EUR
Art.Nr 100002825	Speciāls komplekts ROPULS eDM	A	2 872,-EUR



Vairāk informācijas:

SKENĒ KODU



ROCLEAN ĶĪMIJA

Art.Nr 150000200	6 pudeles ROCLEAN radiatoru sistēmām	C	272,-EUR
Art.Nr 150000201	6 pudeles ROCLEAN grīdas apkures sistēmām	C	272,-EUR
Art.Nr 150000202	6 pudeles ROCLEAN konservants	C	272,-EUR



Radiatoru apkures sistēmu tīrīšanai. Nepaliek sistēmā. 1 pudele uz 100 l.



Zemgrīdas apkures sistēmu tīrīšanai. Nepaliek sistēmā. 1 pudele uz 100 l.



Visu veidu apkures sistēmu konservācijai pēc tīrīšanas. 1 pudele uz 100 l.

Demineralizācija ir svarīga!

Apkures sistēmu uzpildei ar ūdeni, kurš nav attīrīts no minerālvielām, var būt nopietnas sekas. Piemēram, cauruļvadu bojājumi, korozija vai nogulsņu izkrišana. Neattīrīts ūdens rada arī kaļķakmens nogulsnes cauruļvados, sūkņos un siltummaiņos.

DEMINERALIZĀCIJAS KĀRTRIDŽI PURE H₂O

- **ŪDENS ATBILST STANDARTAM VDI 2035** vienkāršai un ātrai apkures sistēmu uzpildīšanai ar nepieciešamo tehnisko ūdeni atbilstoši VDI 2035 standartam
- **PLUG & PLAY SISTĒMA** filtrs garantē apkures ūdens atbilstību VDI 2035. Nav nepieciešamas papildu kontroles ierīces
- **INTEGRĒTS RESURSA INDIKATORS** jonu apmaiņas sveķu krāsas maiņa norāda filtra resursa atlikumu procentos un garantē filtrācijas efektivitāti
- **PIEJAMI IZMĒRI S, M un L** atkarībā no sistēmas tilpuma un darbu specifikas
- **NEIEROBEŽOTS DERĪGUMA TERMIŅŠ** kārtidžs ir jānomaina tikai tad, kad ir izfiltrēts paredzētais ūdens daudzums atbilstoši resursa indikatora rādījumam.

Art.Nr 1500004290	Demineralizācijas kārtidžs PURE H ₂ O - izmērs S (resurss aptuveni 140-420 l*)	C	146,-EUR
Art.Nr 1500004322	Demineralizācijas kārtidžs PURE H ₂ O - izmērs M (resurss aptuveni 280-840 l*)	C	170,-EUR
Art.Nr 1500004325	Demineralizācijas kārtidžs PURE H ₂ O - izmērs L (resurss aptuveni 500-1500 l*)	C	228,-EUR

* Resurss ir aptuvenis un atkarīgs no ūdens cietības pakāpes.

JAUNUMS 2023!

Vairāk informācijas:

SKENĒ KODU

