

MARINA ŪDENSAPGĀDES AUTOMĀTI

Ūdensapgādes automāti paredzēti sadzīves vajadzībām - vasarnīcu, dzīvojamo māju, lauku saimniecību ūdensapgādei automātiskā režīmā. Atbilstošas jaudas un ražības ūdenssūkņus un ūdensapgādes automātus var pielietot arī apūdeņošanas sistēmās, dārzu laistīšanai, kā arī spiediena paaugstināšanai sistēmās ar pazeminātu spiedienu.

Kā ūdens avotu var izmantot akas un urbumus. Šos modeļus (izņemot KPM tipa) iespējams uzstādīt uz neliela diametra urbumiem (25 - 50 mm), pretvārstu hermētiski uzstādot uz urbuma gala vai tieši pie sūkņa uzsūkšanas urbuma. Grodu akās ar dziļumu virs 8 m sūkni iespējams novietot uz paliktņa pie grodu sienas, samazinot uzsūkšanas augstumu; šinī gadījumā tas jāizolē no mitruma, neaizsegta atstājot dzinēja ventilatora daļu.

Sūkņi, kuri nav aprīkoti ar spiedkatlu un automātiku, var tikt izmantoti apūdeņošanas sistēmās un pārsūkņēšanai, sūkni ieslēdzot vai atslēdzot ar rokas slēdzi

Modelis	Nominālā jauda P2		Izejošā jauda P1	Rūpnīcas uzstādījumi spiediena relejam	Srāvas strūvums	Q	Q=ražība														
	HP	kW					HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	
230V-50Hz							pacelšanas augstums metros														
CAM 198/25/60	1,6	1,1	1,6	1,4-2,8	7,5	10	56	53	50	48	46	42	36	34	32	25					
RSM 5/25/60	1,5	1,1	1,4		6,2	15	62	61	60	58	55	54	52	50	45	40	33	24			

