

DZIĻURBUMA SŪKŅI
SVM 100 IM 10

CE deklarācija saskaņā ar direktīvu par iekārtām 89/392/EEC, pielikums II A

Ar šo ražotājkompanija apliecina, ka sūkņi atbilst sekojošām prasībām, kā noteikts: direktīvā par iekārtām 91/368/EEC, pielikums 1 Nr. 1, 93/44 EWG, 93/68/EWG.

! Sūkņis nav izstrādāts atbilstoši standartiem EN 60335-2-60, tāpēc nav pielietojams darbībai ūdenstilpnēs, kur ūdenī var atrasties cilvēki.

Perifēriskie dziļurbuma sūkņi paredzēti tīra ūdens sūkņēšanai sadzīves vajadzībām. Izmantojams vietās ar zemu gruntsūdens līmeni. Ievietojams akās ar urbuma diametru virs 4".



Sūkņi ir aprīkoti ar asinhronā tipa motoru, vienfāzes palaišanas iekārtu (IM 10 iebūvēta sūkņa korpusā, SVM 100 – atsevišķā), un ir izgatavots no korozijas izturīga materiāla, korpus un vārpsta izgatavoti no nerūsējošā tērauda, lāpstņiritenis no misiņa, grafitā blīvslēgi.

TEHNISKIE DATI

	SVM 100	IM 10
1. Vienfāzes maiņstrāvas spriegums	230 V	230 V
2. Strāvas stiprums	5.5 A	7.0 A
3. Kondensatora kapacitāte	12.5 mF	20 mF
4. Apgriezienu skaits (minūtē)	2900	2900
5. Vijumu klase	F	F
6. Tīkla frekvence	50 Hz	50 Hz
7. Motora aizsardzība	IP 58	IP 58

SŪKŅA RAKSTUROJUMS

1. Ražība	5-40 l/min	5-35 l/min
2. Sūkņēšanas augstums	53-5 m	67-11 m
3. Iegremdēšanas dziļums (max)	30 m	30 m
4. Ūdens temperatūra (max)	35°C	35°C
5. Smilšu saturs ūdenī (max)	10g/m³	10g/m³
6. Ieslēgšanās – izslēgšanās stundā (max)	40	40
7. Kabeļa garums	10 m	20 m



Modelis	Nominālā jauda		Izejas jauda	Strāvas stiprums	Ražība								
					m³ / stundā	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
					litri / minūtē	5	10	15	20	25	30	35	40
Vienfāzes													
230V / 50 HZ	HP	Kw	Kw	1x230V	Spiediens								
SVM 100	1	0,75	1,1	5,5	H (m)	53	50	46	41	35	28	20	10
IM 10	1	0,75	1,3	7,0	H (m)	67	58	50	40	32	22	11	

Sūkņa uzstādīšanu un pieslēgšanu jāveic tikai kvalificētam tehniskajam personālam!
Ja rodas sūkņa darbības traucējumi, sazinieties ar tehniskā servisa darbiniekiem.