

SPERONI DZIĻURBUMA SŪKNĪ

Daudzpakāpju dziļurbuma ūdenssūkņi Speroni 4" (Itālija) īpaši piemēroti privātām un industriālām vajadzībām, gan dažādās laistīšanas sistēmās, gan ugunsdzēsības sistēmās. 4" elektriskie motori darbojas akās ar diametru DN 100 vai vairāk. Motori tiek piestiprināti ar aksiālajiem un radiālajiem balstiem, pildīti ar mūžīgu netoksisku smērēlļu, nodrošinot bezapmaksas izmantošanu.

SPERONI - pārtinams dzinējs

DARBA APSTĀKĻI

* ūdens plūsma	0,1 m/sek, 30C
* MAX smilšu piejaukums	60 gr/m ³
* sprieguma svārstības	+6%/-10%
* starti / stundā	20
* ekspluatācija horizontālā stāvoklī līdz HP 3	

DZINĒJS

* divpolu indukcijas (n-2850 min)	
* izolācijas klase B	* aizsardzība IP 58

Motors		1ph		3ph
HP	kW	A	μF	A
0.5	0.37	3.5	20	
0.8	0.55	5	25	
1	0.75	5.5	35	
1.5	1.1	8.5	45	
1.5	1.1			4
2	1.5	11	50	
3	2.2			5.8
3	2.2	15	70	
4	3			7.6
5.5	4			9.7

Tips	Dzinējs		Pakāpes	Q	Q=ražība												DNM
				m ³ /h	0	0.9	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
	lt/min.	0		15	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100			
		pacelšanas augstums metros															
SP 50-07	0.5	0.37	7		46	43	39	36	33	29	22						1"1/4
SP 50-10	0.75	0.55	10		69	65	60	55	50	44	29						1"1/4
SP 70-11	1	0.75	11		72	69	66	64	61	58	49	38	26				1"1/4
SP 70-16	1.5	1.1	16		106	102	98	95	89	83	70	54	33				1"1/4
SP 100-14	1.5	1.1	14		93	90	87	86	83	81	76	68	58	47	33	20	1"1/4
SP 100-18	2	1.5	18		120	116	113	111	108	105	98	88	75	60	42	25	1"1/4
SP 100-27	3	2.2	27		175		164	161	157	152	141	127	109	87	61	35	1"1/4
Tips	Dzinējs		Pakāpes	Q	Q=ražība												DNM
				m ³ /h	0	3	4.2	4.8	6	7.2	8.4	9.6	12	16	18	22	
	lt/min.	0		50	70	80	100	120	140	160	200	260	300	360			
		pacelšanas augstums metros															
SP 140-10	1.5	1.1	10		62	53	48	45	38	29	18						2"
SP 140-14	2	1.5	14		90	77	71	68	59	46	28						2"
SP 140-20	3	2.2	20		125	107	97	92	80	62	40						2"
SP 140-27	4	3	27		169	145	131	123	107	84	55						2"
SP 200-13	3	2.2	13		82			75	71	66	59	50	30				2"
SP 200-17	4	3	17		108			98	94	87	79	70	46				2"
SP 200-23	5.5	4	23		148			134	127	118	108	95	60				2"
SP 400-15	5.5	4	15		97						79	76	69	58	50	36	2"

