

wilo



Yonos MAXO



Yonos MAXO

- Apkures sistēmām
- Gaisa kondicionēšanas sistēmām
- Aukstuma sistēmām no -20 °C
- Industriāliem pielietojumiem



Yonos MAXO priekšrocības

- D p-v un D p-c regulēšanas režīmi
- Spiediena vērtība sākot no 0,5m
- Bezpakāpju spiediena regulācija
- LED displejs spiediena vērtības indikācijai un kļūdu kodiem
- Sarkana LED gaisma bojājuma indikācijai
- Vienkārša elektroinstalācija ar Wilo-Connector
- Motora elektroniska aizsardzība



Yonos MAXO priekšrocības

- Pārsūknējamā šķidruma temperatūra -20...+110 °C
- Apkārtējās vides temperatūra -20...+40 °C
- SSM kontakti apvienotā bojājumu signāla pārraidei
- Automātiska atgaisošanas funkcija
- Kataforēzes pārklājums augstai pretkorozijas izturībai
- PN6/PN10 kombinētie atloki



Yonos MAXO pieejamie tipi

Yonos Maxo 25/0,5-7 PN10

Yonos Maxo 25/0,5-10 PN10

Yonos Maxo 25/0,5-12 PN10

Yonos Maxo 30/0,5-7 PN10

Yonos Maxo 30/0,5-10 PN10

Yonos Maxo 30/0,5-12 PN10

Yonos Maxo 40/0,5-4 PN6/10

Yonos Maxo 40/0,5-8 PN6/10

Yonos Maxo 40/0,5-12 PN6/10

Yonos Maxo 40/0,5-16 PN6/10

Yonos Maxo 50/0,5-8 PN6/10

Yonos Maxo 50/0,5-9 PN6/10

Yonos Maxo 50/0,5-12 PN6/10

Yonos Maxo 50/0,5-16 PN6/10

Yonos Maxo 65/0,5-9 PN6/10

Yonos Maxo 65/0,5-12 PN6/10

Yonos Maxo 65/0,5-16 PN6/10

