

IZOLĒTU ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 12 - 40 KW un KOMBINĒTO MALKAS/ GRANULU KATLU TEHNISKIE DATI UN CENAS

| Raksturielumi, mērvienības | SC 12SV | SC 12SAV | SC 18SAV | SC 18SV | SC 23SAV | SC 23SV | SC 32SAV | SC 32SV | SC 40SAV | SC 40SV | SC 20 KMG | SC 30 KMG | SC 40 KMG |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 120 | 120 | 180 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Maksimālā temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Augstums, mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1140 | 1140 | 1240 | 1240 | 1420 | 1420 | 1370 | 1370 | 1380 |
| Platums, mm | 460 | 460 | 470 | 470 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 530 |
| Dziļums (bez dūmvada), mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 620 | 620 | 720 | 720 | 770 | 770 | 800 | 800 | 810 |
| Dūmvada izvada diametrs, mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Vītņu pievienojuma diametrs mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| Ūdens tiplums katlā, litri | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 160 | 160 | 110 | 145 | 195 |
| Svars, kg | 130 | 130 | 155 | 155 | 185 | 185 | 240 | 240 | 285 | 285 | 320 | 320 | 400 |
| Lietderības koeficients malka / granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
| Vēlamais skursteņa garums, m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Vēlamais skursteņa šķērsriezuma diametrs, mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Malkas garums, cm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 42 | 52 | 57 |
| Cena ar PVN, euro | 624.00 | 624.00 | 695.00 | 695.00 | 773.00 | 773.00 | 907.00 | 907.00 | 1074.00 | 1074.00 | 922.00 | 1014.00 | 1168.00 |
| Katlu papildaprīkojums cena ar PVN, euro | | | | | | | | | | | | | |
| Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | 30.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 32.00 | | 40.00 | | ietilpst komplektā | | |
| Dūmgāzu turbulizātors | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 14.50 | | 11.00 | 12.00 | 14.50 |
| Durvis ar degļa pieslēgumu | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | pieslēgums integrēts katla abās pusēs | | |
| Pelnu kaste | 10.00 | | 10.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.00 | 12.00 | 12.00 |

A - dūmvada izvads uz augšu

S - siltumizolācija (PAROC 50mm un krāsots a/v skārda apvalks)

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru

KMG - kombinētais malkas / granulu katls

IZOLĒTU ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 490KW TEHNISKIE DATI UN CENAS

| Raksturlielumi, mērvienības | SC 52SAV | SC 52SV | SC 64SAV | SC 64SV | SC 90SV | SC 120S | SC 160S | SC 230S | SC 300S | SC 490 S |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 52 | 52 | 64 | 64 | 90 | 120 | 160 | 230 | 300 | 490 |
| Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 520 | 520 | 640 | 640 | 900 | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | 4900 |
| Maksimālā temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maksimālais darba spiediens, bar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Augstums, mm | 1420 | 1420 | 1390 | 1390 | 1470 | 1650 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 |
| Platums, mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 710 | 730 | 980 | 1100 | 1500 |
| Dziļums (bez dūmvada), mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 900 | 1070 | 1525 | 1400 | 1850 | 1900 |
| Dūmvada izvada diametrs, mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 110x530 | 110x520 | 390x760 | 300x700 | 380x840 |
| Vītņu pievienojuma diametrs mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Ūdens tiplums katlā, litri | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 |
| Svars, kg | 350 | 350 | 430 | 430 | 530 | 740 | 820 | 950 | 1500 | 1950 |
| Lietderības koeficients malka / granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
| Vēlamais skursteņa garums, m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Vēlamais skursteņa šķērsriezuma diametrs, mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Malkas garums, cm | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 | 100 | 120 | 120 |
| Cena ar PVN, euro | 1162.00 | 1162.00 | 1514.00 | 1514.00 | 1864.00 | 2288.00 | 2622.00 | 3599.00 | 5274.00 | 6552.00 |
| Katlu papildaprīkojums cena ar PVN, euro | | | | | | | | | | |
| Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | 48.00 | | 73.00 | | 73.00 | 120.00 | 120.00 | 170.00 | iekļauts cenā | |
| Dūmgāzu turbulizātors | 17.00 | | 22.00 | | 24.00 | 32.00 | 44.00 | - | - | - |
| Durvis ar degļa pieslēgumu | 55.00 | | 90.00 | | 90.00 | 130.00 | 130.00 | 170.00 | 363.00 | 425.00 |
| Pelnu kaste | 13.00 | | 14.00 | | 16.00 | 200.00 | - | - | - | - |

A - dūmvada izvads uz augšu

S - siltumizolācija (PAROC 50mm un krāsots a/v skārda apvalks)

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru

ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 12 - 40 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI UN CENAS

| Raksturlielumi, mērvienības | SC 12V | SC 12AV | SC 18V | SC 18AV | SC 23V | SC 23AV | SC 32V | SC 32AV | SC 40V | SC 40AV |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 120 | 120 | 180 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Maksimālā temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Augstums, mm | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1370 | 1370 |
| Platums, mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Dziļums (bez dūmvada), mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 660 | 660 | 710 | 710 |
| Dūmvada izvada diametrs, mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Vītņu pievienojuma diametrs mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ūdens tiplums katlā, litri | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 160 | 160 |
| Svars, kg | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
| Vēlamais skursteņa garums, m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vēlamais skursteņa šķēsgriezuma diametrs, mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Malkas garums, cm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Cena ar PVN, euro | 546.00 | 546.00 | 581.00 | 581.00 | 672.00 | 672.00 | 784.00 | 784.00 | 876.00 | 876.00 |
| Katlu papildaprīkojums cena ar PVN | | | | | | | | | | |
| Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | 30.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 32.00 | | 40.00 | |
| Dūmgāzu turbulizātors | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 14.50 | |
| Durvis ar degļa pieslēgumu | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | |
| Pelnu kaste | 10.00 | | 10.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

A - dūmvada izvads uz augšu

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru

ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 230 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI UN CENAS

| Raksturlielumi, mērvienības | SC 52V | SC 52AV | SC 64V | SC 64AV | SC 90V | SC 120 | SC 230 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 52 | 52 | 64 | 64 | 90 | 120 | 230 |
| Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 520 | 520 | 640 | 640 | 900 | 1200 | 2300 |
| Maksimālā temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Augstums, mm | 1370 | 1370 | 1380 | 1380 | 1420 | 1600 | 1650 |
| Platums, mm | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 630 | 880 |
| Dziļums (bez dūmvada), mm | 800 | 800 | 810 | 810 | 900 | 1010 | 1320 |
| Dūmvada izvada diametrs, mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 110x530 | 390x760 |
| Vītņu pievienojuma diametrs mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ūdens tiplums katlā, litri | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| Svars, kg | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 700 | 900 |
| Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
| Vēlamais skursteņa garums, m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Vēlamais skursteņa šķēsgriezuma diametrs, mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| Malkas garums, cm | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Cena ar PVN, euro | 979.00 | 979.00 | 1314.00 | 1314.00 | 1672.00 | 2099.00 | 2849.00 |
| Katlu papildaprīkojums cena ar PVN | | | | | | | |
| Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | 48.00 | | 73.00 | | 73.00 | 120.00 | 170.00 |
| Dūmgāzu turbulizātors | 17.00 | | 22.00 | | 24.00 | 32.00 | - |
| Durvis ar degļa pieslēgumu | 55.00 | | 90.00 | | 90.00 | 130.00 | 170.00 |
| Pelnu kaste | 13.00 | | 14.00 | | 16.00 | 200.00 | - |

A - dūmvada izvads uz augšu

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru

AKUMULĀCIJAS TVERTŅU TEHNISKIE DATI UN CENAS

| Raksturlielumi, mērvienības | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maksimālais darba spiediens, MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Pārbaudes spiediens, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tvertnes tilpums, l | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 |
| Tvertnes diametrs, mm | 720 | 800 | 720 | 720 | 800 | 720 | 720 | 800 |
| Tvertnes augstums, mm | 1650 | 1470 | 1900 | 1650 | 1730 | 2150 | 2000 | 2150 |
| Pievienošanas cauruļu nosacītais diametrs, mm | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 |
| Iztukšošanas vītnes diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
| Atgaisošanas uznavas diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
| Termometra uznavas diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
| Cena ar PVN, euro | 354.00 | 369.00 | 355.00 | 372.00 | 374.00 | 383.00 | 425.00 | 460.00 |
| Akumulācijas tvertņu izolācijas cena ar PVN, euro | | | | | | | | |
| Izolējamā virsma | 6,5m ² | 8m ² | 8m ² | 8m ² | 8m ² | 8m ² | 8m ² | 8m ² |
| Akmensvates izolācija ar folija pārklājumu 50mm | 56.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| Akmensvates izolācija ar folija pārklājumu 100mm | 112.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
| Rūonieciska poliuretāna izolācija ar rāvejsledzēju B=90mm | - | - | - | 138.00 | - | - | 154.00 | - |

| Tehniskie raksturlielumi | Mērvienība | Sildītāja marka | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | S mini | S-15 | S-20 | S-25 | S-30 | S-35 |
| Sildītāja maks.jauda | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Aptuvens apsildāmās telpas tilpums | m ³ | līdz 200 | līdz 300 | līdz 500 | līdz 700 | līdz 900 | līdz 1100 |
| Augstums | mm | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Platums | mm | 640 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Garums | mm | 560 | 560 | 740 | 920 | 1100 | 1280 |
| Kurtuves tilpums | l | 120 | 200 | 260 | 320 | 400 | 480 |
| Min.skursteņa augstums | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Skursteņa diametrs | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Cena ar PVN, eur | | 468 | 558 | 656 | 737 | 835 | 897 |

* ar šamota oderējumu

Sildītāji krāsoti ar termoizturīgu krāsu "Termal-400"