

Lietošanas Īpašību Deklarācija

DOP-Nr. 0551-CPR-2013-004

1. Ekskluzīvais izstrādājuma identifikācijas kods:	ArmaFlex ACE	
2. Paredzētais pielietojums/-i:	Ēku aprīkojumu un rūpniecības (ThiBELL) instalāciju siltuma izolācijai	
3. Ražotājs:	Armacell Poland Sp.zo.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska	informacja.pl@armacell.com www.armacell.com
4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	nav piemērojams	
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:	AVCP 3	
6. Harmonizēta norma:	EN 14304:2009+A1:2013	
Paziņotā testēšanas laboratorija ¹	Paziņotā testēšanas laboratorija Nr. 0761 (MPA BS) ir izsniegusi testēšanas pārskatus par Uguns reakcija, Nr. 1486 (COBR) Siltuma vadība.	
7. Deklarētas lietošanas īpašības:	FEF-EN14304-ST(+)110-ST(-)50-MU7000	

¹ Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstrasse, 52 38106 Braunschweig, Germany
 COBR, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemysłu Izolacji Budowlanej, Al. W. Korfańtego 193 A, 40-157 Katowice

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Galvanais raksturojums		Lietošanas īpašības		
Siltuma pretestība	Siltuma vadība	Loksnes	$d_D = 6 - 25 \text{ mm}$	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta^2)/1000$
		Loksnes	$d_D = 26 \text{ mm} - 50 \text{ mm}$	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (38 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta^2)/1000$
	Izmēri un pielaides	Loksnes	$d_D = 6 - 50 \text{ mm}$ Izmēri un pielaides	
Uguns reakcija		Loksnes	$d_D = 6 - 50 \text{ mm}$	D – s3, d0
Situma pretestības izturība novecošanās/ degradācijas funkcijā ^a		Maksimālā darba temperatūra ST(+) ¹¹⁰ (=110°C)		
		Minimālā darba temperatūra ST(-) ⁵⁰ (= -50°C)		
		Izmēri un pielaides		
		Izturības raksturlielumi atbilst		
Situma pretestības izturība augstas temperatūras funkcijā ^a		Maximum service temperature ST(+) 110 (= 110 °C)		
		Izturības raksturlielumi atbilst		
Uguns izturība novecošanās/ degradācijas funkcijā ^b		Izturības raksturlielumi atbilst		
Uguns izturība augstas temperatūras funkcijā ^b		Izturības raksturlielumi atbilst		
Spiedes izturība ^c		---		
Ūdens caurlaidība		NPD		
Ūdens tvaiku caurlaidība		Loksnes	$d_D = 6 \text{ mm} - 50 \text{ mm}$	MU 7000 ($\mu \geq 7000$)
Korozijas vielu izdalīšanās daudzums		NPD		
Skaņas absorbcijas rādītājs		NPD		
Iekšējā vidē izdalīto bīstamo vielu izdalīšanās ^d		NPD		
Nepārtraukta kvēlojoša degšana ^d		NPD		
NPD Nenoteiktās lietošanas īpašības; ϑ_m Vidējā temperatūra				
^a Elastīgo elastomēra putu siltuma vadība laikā nemainās.				
^b Elastīgo elastomēra putu izstrādājumu uguns izturība laikā nemainās.				
^c Spiedes izturība nav piemērojama FEF izstrādājumiem.				
^d Eiropas pētniecības metodes tiek izstrādātas.				

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vardā parakstīja:

Dr.-Ing. Elke Rieß, Manager Central Technical Marketing EMEA

Sroda Slaska, 11.09.2024



.....

[paraksts]

Šī lietošanas īpašību deklarācija ir pieejama mūsu Interneta lapā saskaņā ar (ES) Rīkojuma Nr 305/2011 paragrāfu 7(3):
<http://www.armacell.com/DoP>.