

Unipak® Kolmat šķiedru blīvējums

- Oriģināls

Unipak® Kolmat Fibre Seal ir impregnēta, ar šķiedru pastiprināta blīvēšanas lente.

Konisku un cilindrisku metāla un plastmasas vītņotu savienojumu blīvēšanai.

Piemērots, piemēram, (dzeramajam) ūdenim, gāzei, sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un (saspiestam) gaisam. Piemērojams, piemēram, varam, misiņam, (cinkotam) tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, hromam, cinkam, PVC, CPVC un ABS. Gāzei: līdz 5 bar spiedienam pie -20 °C līdz +70 °C. Ūdenim līdz 16 bar spiedienam pie +95 °C, līdz 7 bar spiedienam pie +130 °C. Ierobežota izturība pret ķīmiskām vielām. Nav piemērots skābeklim.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Notīriet un attaukojiet virsmas. Gludas virsmas, piemēram, misiņš, nerūsējošais tērauds un hroms, vispirms ir jāpadara raupjas.
2. Uzlieciet lentes tumši zaļo pusi uz diega, cieši to uztinot un stingri piespiežot diega virzienā, vienlaikus nodrošinot 50% pārklāšanos. Ja 50% pārklāšanās nav iespējama, tad uzlieciet 2-3 aplū un cieši pievelciet lenti, lai tā būtu

iespiests skrūves vītņē. Valīgas piegulšanas gadījumā var būt nepieciešams uzlikt vairāk tinumu.

3. Samontējiet savienojumu. Savienojumu var regulēt vismaz par 180°. Mūsu padomi ir balstīti uz plašiem pētījumiem un praktisku pieredzi. Tomēr, ņemot vērā plašo materiālu daudzveidību un apstākļus, kādos mūsu produkti tiek lietoti, mēs neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem un/vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies produkta lietošanas rezultātā.

SERTIFIKĀTI UN STANDARTI



WRAS: Apstiprināts dzeramajam ūdenim. WRAS sertifikāts (BS 6920).



DVGW: Hermētisks vītņotiem savienojumiem gāzes un ūdens instalācijās. Sertifikāts. NG-5142CL00112



EN 751-2 Arp: Blīvummateriāli metāla vītņotiem savienojumiem, kas nonāk saskarē ar 1., 2. un 3. grupas gāzēm un karstu ūdeni. 2. daļa: Nesacietējošs blīvēšanas masas materiāls.



GDV: Apstiprināts dzeramajam ūdenim

ĪPAŠĪBAS

- Ar šķiedru pastiprināts
- Regulējams par > 180°
- Noņemams
- Tūlītēji ielādējams

PIETEIKUMS

Pārklājums: Skatīt tabulu:

Ø Collas #	Tinumu	Ø Collas #	Tinumu	Ø Collas #	Tinumu
1/4	2-3	1	4-5	2 1/2	6-7
3/8	2-3	1 1/4	5-6	3	7-8
1/2	3-4	1 1/2	5-6	4	8-9.
3/4	4-5	2	5-6	6	8-9.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ķīmiskā bāze:	Impregnēta šķiedru lente
Krāsa:	Zaļš

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI

Derīguma termiņš: Vismaz 36 mēneši pēc ražošanas.

Uzglabāt neatvērtā iepakojumā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Ieteicams līdz (MM/GG): skatīt iepakojuma.

Pēc lietošanas rūpīgi aizveriet iepakojumu un uzglabāiet sausā, vēsā un bez sala vietā. Ierobežots uzglabāšanas laiks pēc atvēršanas.

Iepakojums	Kartona kaste	Preces nr.	EAN nr.	VVS nr.	RSK nr.	NRF nr.	LVI nr.
Kaste	30	7005746	87104393111906 271414115		4058404	1391415	3265273

Papildu informāciju par produktu, drošības datu lapas, demonstrācijas video, lietošanas instrukcijas utt. var atrast vietnē: www.unipak.dk

Tā kā mēs pastāvīgi attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības būt uzticamiem. Mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, ko ieguvuši citi, kuru metodes mums nav kontrolē. Lietotāja pienākums ir noteikt, vai jebkura šeit minētā lietošanas metode ir piemērota lietotāja mērķiem.