

Dino/W



NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA SPIEDIENA
DEVĒJS IP67 - 1/4" GAS VITNE,
ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS M12



3. Pievienojiet Dino elektrotīkla barošanai.
4. Iestatiet strāvas un griešanās virziena parametrus, nospiediet START un noregulējiet spiedienu ar ▲ un ▼ pogām.

PIEEJAMĀS VERSIJAS ŪDENS ELEKTROSŪKŅIEM

DINO IMMP2.2W

Vienfāzes 230 V barošana vienfāzes elektrosūkņim
230 V - 50-60 Hz, 2,2 kW (3 ZS), 15,5 A

DINO IMTP2.2M/W

Vienfāzes 230 V barošana trīsfāžu elektrosūkņim
230 V - 50-60 Hz, 2,2 kW (3 ZS), 10 A

DINO ITTP2.2M/W

Trīsfāžu 400 V barošana trīsfāžu elektrosūkņim
400 V - 50-60 Hz, 2,2 kW (3 ZS), 5,5 A

DINO ITTP3.0M/W

Trīsfāžu 400 V barošana trīsfāžu elektrosūkņim
400 V - 50-60 Hz, 3,0 kW (4 ZS), 7,0 A

DINO ITTP4.0M/W

Trīsfāžu 400 V barošana trīsfāžu elektrosūkņim
400 V - 50-60 Hz, 4,0 kW (5,5 ZS), 10,5 A

DINO ITTP5.5M/W

Trīsfāžu 400 V barošana trīsfāžu elektrosūkņim
400 V - 50-60 Hz, 5,5 kW (7,5 ZS), 14,5 A

Dino W komplektā ietilpst: barošanas kabelis ar Schuko spraudni, motora izejas kabelis, spiediena devējs ar pievienotu M12 savienotāju un signāla izejas kabelis ar M8 savienotāju. Kabeļu garums 150 cm.

Uzziniet vairāk!



Dino

smart inverter



Efektīva jauda. IoT savienota vadība. Vienkārša uzstādīšana.

Energoefektīvs invertors ar
vienkāršu uzstādīšanu.
Integrēts IoT attālinātai
uzraudzībai un vadībai
reāllaikā.

RAŽOTS ITĀLIJĀ
MADE IN ITALY



Dino/M



Uzstādīšana 4 soļos

1. Pievienojiet Dino sūkņa elektromotoram.

2. Pievienojiet spiediena devēju sūkņa spiedvada pusē.

RAŽOTS ITĀLIJĀ

VERSIJAS UN TEHNISKIE PARAMETRI

	IMMP 2.2W	IMTP 2.2M/W	ITTP 2.2M/W	ITTP 3.0M/W	ITTP 4.0M/W	ITTP 5.5M/W
Artikula kods	EF.0805.05.01.04.001	(M) EF.0813.05.60.01.001 (W) EF.0813.05.01.04.001	(M) EF.0822.02.60.01.001 (W) EF.0822.02.01.01.001	(M) EF.0823.02.60.01.001 (W) EF.0823.02.01.01.001	(M) EF.0824.02.60.01.001 (W) EF.0824.02.01.01.001	(M) EF.0825.02.60.01.001 (W) EF.0825.02.01.01.001
Montāžas veids	Sienas stiprinājums	(W) Sienas stiprinājums (M) Uz motora	(W) Sienas stiprinājums (M) Uz motora	(W) Sienas stiprinājums (M) Uz motora	(W) Sienas stiprinājums (M) Uz motora	(W) Sienas stiprinājums (M) Uz motora
Maks. motora jauda P2n, kW	2,2	2,2	2,2	3,0	4,0	5,5
Maks. motora jauda, ZS	3	3	3	4	5,5	7,5
Nominālā frekvence f1n, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Invertora barošanas spriegums V1, V	1 x (110-244)	1 x (110-244)	3 x (200-440)	3 x (200-440)	3 x (200-440)	3 x (200-440)
Invertora izejas spriegums V2, V	1 x (100-240)	3 x (100-240)	3 x (200-440)	3 x (200-440)	3 x (200-440)	3 x (200-440)
Izejas frekvence f2, Hz	0...110% f1n	0...110% f1n	0...110% f1n	0...110% f1n	0...110% f1n	0...110% f1n
Nominālā ieejas strāva I1n, A	19,0	14,5	6,0	8,5	12,5	16,0
Maks. izejas strāva I2n, A	ED 100% 15,5	ED 100% 9,5	ED 100% 5,5	ED 100% 7,5	ED 100% 10,5	ED 100% 14,5
Pārslodze <1 s	3 x I2n	3 x I2n	3 x I2n	3 x I2n	3 x I2n	3 x I2n
Spiediena diapazons ΔP, bar	Maks. 50	Maks. 50	Maks. 50	Maks. 50	Maks. 50	Maks. 50
Spiediena devējs komplektā	Danfoss DA16 M8 kabelis	Danfoss DA16 M8 kabelis	Danfoss DA16 M8 kabelis	Danfoss DA16 M8 kabelis	Danfoss DA16 M8 kabelis	Danfoss DA16 M8 kabelis
Vadības veids	V/f	V/f	V/f	V/f	V/f	V/f
Lietotāja saskarne	TFT displejs	TFT displejs	LCD displejs	LCD displejs	LCD displejs	LCD displejs
Saziņa ar citiem invertoriem	BlueConnect V2 Modbus	BlueConnect V2 Modbus	Modbus	Modbus	Modbus	Modbus
Maks. invertoru skaits grupā	8	8	3	3	3	3
Dzesēšanas veids	Servo ventilācija	(W) Servo ventilācija (M) Motora piespiedu ventilācija	(W) Servo ventilācija (M) Motora piespiedu ventilācija	(W) Servo ventilācija (M) Motora piespiedu ventilācija	(W) Servo ventilācija (M) Motora piespiedu ventilācija	(W) Servo ventilācija (M) Motora piespiedu ventilācija
Aizsardzības pakāpe	IP55	(W) IP55 (M) IP65	(W) IP55 (M) IP65	(W) IP55 (M) IP65	(W) IP55 (M) IP65	(W) IP55 (M) IP65
Izmēri, mm	276x198x185h	(W) 276x198x185h (M) 250x198x137h	(W) 276x198x185h (M) 250x198x137h	(W) 276x198x185h (M) 250x198x137h	(W) 276x198x185h (M) 250x198x137h	(W) 276x198x185h (M) 250x198x137h